

KALLASFALT

PRODUKTFAKTA

Kallasfalt används för underhåll och reparation av asfaltgator. Huvudsakliga användningsområden är snabb reparation av potthål, fyllning av håligheter vid reparationsarbeten samt anpassning av beläggningen kring brunnar etc. Rekommenderas inte för användning på trafikerade ytor som är utsatta för höga punkt- eller linjebelastningar (övergångsställen, logistikcenter, lager med gaffeltrucktrafik etc.).



Art nr: 222028

BEARBETNING

Se till att underlaget är fast och bärkraftigt samt fritt från lösa partiklar, vatten, is, snö, smuts och skiljemedel. Vattenansamlingar ska avlägsnas. Vidhäftningen kan förbättras genom att i förväg bespruta det skadade området med Coldasphalt Primer. Betongunderlag ska alltid förbehandlas.

ColdAsphalt kan appliceras nästan året runt tack vare sina speciella egenskaper som gör den, i stort sett, oberoende av väder. Regn, väta och måttlig frost utgör inget hinder vid brådskande arbeten, men vid temperaturer under -10°C bör arbetet inställas.

ColdAsphalt lämpar sig, beroende på vägens tjocklek, för lätt till medeltung trafik på bärkraftiga och frostsäkrade underlag. Vid liten belastning kan täcksiktigt av ColdAsphalt användas och appliceras på befintliga beläggningar och på nya asfaltskikt (bindskikt).

Vid små, manuella ytbearbetningar, som vid reparation av tjälskott och andra skador på körbanan, ska reparationsstället borstas rent noggrant innan blandningen appliceras. Eftersom materialet har en utmärkt häftförmåga krävs ingen lodrät tillskärning av tjälskottskanter.

Kompaktering utförs med vibrator eller vibratorvält. Alternativt kan intensiv kompaktering med hjälp av en handstamp vara tillräcklig.

ColdAsphalt kan trafikerats direkt efter applicering. För minskad klubbighet kan ytan beströs med fin sand. Efterkompaktering sköts av trafiken.